

INDA VENDING
VERKOOPAUTOMATEN



G-DRINK DC6

DRANKAUTOMAAT



DRANKAUTOMAAT

■ KENMERKEN

STANDAARD VERSIE

De evolutie van de G-Drink eindigt nooit. Onze meest succesvolle "Glass Front Vendor" ooit wordt gepresenteerd met een compleet veranderde look. De ruime en helder verlichte vitrine zorgt voor een verbeterde zichtbaarheid van de producten.

Een innovatief toetsenbord met uitgebreide mogelijkheden en helder verlichte cijfertoeetsen zorgt voor optimaal gebruiksgemak in zowel lichte als donkere omgevingen. Nieuwe gebruiksvriendelijke functies zorgen voor een groot display met blauwe letters en een gemakkelijk vergrendelingsstelsel.

OUTDOOR VERSIE

Hoge betrouwbaarheid door extreme eenvoud in gebruik en onderhoud. Weerbestendige en anti-vandalisme hulpstukken zorgen ervoor dat u uw bedrijvigheid naar buiten kan uitbreiden.



DC6 STANDAARD



DC6 OUTDOOR

■ BESCHIKBARE OPTIES

- ✓ Gepersonaliseerde kleur voor deur en kast
- ✓ Anti-vandalisme klavier en veiligheids-muntinworp
- ✓ Gecodeerd Rielda slot
- ✓ Product Spacers
- ✓ Gepersonaliseerde decoratie
- ✓ Muur / vloer bevestigingskit
- ✓ Toestel met CO² koelsysteem
- ✓ Voetplint paneel
- ✓ Verschillende montage-kits
- ✓ Afsluitbare geldkassa

MODULAIR SYSTEM

De oplossing voor smalle doorgangen



■ SPECIFICATIES

	① DC6 VERTICAL - STANDAARD	① DC6 VERTICAL - OUTDOOR
AFMETINGEN H X B X D (mm)	1830* x 940 x 845	1875* x 990 x 1010
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	295 kg	350 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	6	6
AANTAL PLATEAUS	Standaard 5 / Max. 7	Standaard 5 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Standaard 30 / Max. 42	Standaard 30 / Max. 42
MAX. CAPACITEIT (0,33 l BLIKKEN)	336	336
MAX. CAPACITEIT (0,50 l PET FLESSEN)	240	240
PROTOCOL	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch	Elektronisch
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +10°C	+2°C tot +10°C
OMGEVINGSTEMPERATUUR	kamertemperatuur	-15°C tot +32°C
MAX. VERBRUIK	800 W	800 W
ELEKTRISCHE VOEDING	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
KLIMAATKLASSE	ST (+16°C tot +38°C)	
ENERGIEVERBRUIK**	252 wh/h	
ENERGIELABEL**	A	

* Met regelbare voet

**Volgens EVA EMP 3.0 - Gegevens op aanvraag